

調光器対応モデル

600シリーズ



- LED光源:昼白色相当(DL-L60AN)、電球色相当(DL-L60AL)
- 色温度:5,000K(DL-L60AN)、2,800K(DL-L60AL)
- 定格電圧:100V ● 全光束:520 lm(DL-L60AN)、330 lm(DL-L60AL)
- 消費電力:8.6W ● 外形寸法:最大径60mm、全長114mm ● 質量:158g ● 口金:E26
- 電球用調光器に使用でき、調光可能。

※製品改良等のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。

400シリーズ



- LED光源:昼白色相当(DL-L40AN)、電球色相当(DL-L40AL)
- 色温度:5,000K(DL-L40AN)、2,800K(DL-L40AL)
- 定格電圧:100V ● 全光束:340 lm(DL-L40AN)、235 lm(DL-L40AL)
- 消費電力:5.8W ● 外形寸法:最大径60mm、全長109mm ● 質量:118g ● 口金:E26
- 電球用調光器に使用でき、調光可能。

※製品改良等のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。

ロータリー式、スライド式調光器のご使用を…

ロータリー式、スライド式の調光器でご使用ください。センサー付、ワイヤレスリモコン式、電子トランス式などの調光器とは組み合わせできません。また、500W以上の調光器とは組み合わせできません。

